

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. BP-21-10/09

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

**Polistireninio putplasčio plokštė be dangos EPS 60N**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris, ar kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama Statybos produktų reglamento 11(4) straipsnį:

**Informacija nurodyta etiketėje**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikytiną darniąją techninę specifikaciją:

**Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai**

4. Pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal Statybos produktų reglamento 11(5) straipsnį:

**UAB „Baltijos polistirenas“, S. Lozoraičio g. 15A, Garliava, Kauno raj., LT-53229,**

**Tel.: +370 37 551 518**

5. Kai taikytina, įgaliotasis atstovas, kurio įgaliojimai apima Statybos produktų reglamento 12(2) straipsnyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

**Įgalioto atstovo nėra**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir patikros sistema ar sistemos, kaip nurodyta Statybos produktų reglamento V priede:

**Sistema 1**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas atveju:

**VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras – notifikuotosios įstaigos identifikacinis numeris Nr. 1397, Vilnius, Lietuvos Respublika. Pagal eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą 1 atliko gaminamų produktų savybių pradinį tipo bandymą, pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės tikrinimą ir atlieka nuolatinę gamybos kontrolės sistemos priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą. Atlikus vertinimą ir tikrinimą gamintojui išduotas Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr. 1397-CPR-0296**

## 8. Deklaruojamos eksploatacinės charakteristikos:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės charakteristikos	Darnioji techninė specifikacija
Šiluminė varža, $R_D$	Žr. produkto etiketę	
Plokštės išmatavimai	Žr. produkto etiketę	
Šilumos laidumo koeficientas, $\lambda_D$ LST EN 12667:2002	$\leq 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
Gniuždymo stipris, kai produkto deformacija 10%, CS(10)60 LST EN 826:2013	$\geq 60 \text{ kPa}$	
Lenkimo stipris, BS100 LST EN 12089:2013	$\geq 100 \text{ kPa}$	
Ilgalaikis vandens įmirkis panardinus jame, WL(T)3 LST EN ISO 16535:2019	$\leq 3 \%$	LST EN 13163:2012+ A1:2015
Matmenų pastovumas laboratorinėmis sąlygomis, DS(N)2 LST EN 1603:2013	$\pm 0,2 \%$	
Matmenų pastovumas nurodytomis temperatūros ir drėgmės sąlygomis, DS(23,90)1 LST EN 1604:2013	1 %	
Reakcija į ugnį LST EN 13501-1:2019	E	
Vidutinis tankis LST EN ISO 29470	$12,5 \text{ kg/m}^3$	
<b>Leidžiamosios plokštės matmenų nuokrypos</b>		
Ilgio leidžiamosios nuokrypos, L(2) LST EN 822:2013	$\pm 2 \text{ mm}$	
Pločio leidžiamosios nuokrypos, W(2) LST EN 822:2013	$\pm 2 \text{ mm}$	
Storio leidžiamosios nuokrypos, T(1) LST EN 823:2013	$\pm 1 \text{ mm}$	LST EN 13163:2012+ A1:2015
Nuokrypis nuo statmenumo ilgio ir pločio kryptimi, S(2) LST EN 824:2013	$\pm 2 \text{ mm/m}$	
Plokštumo leidžiamosios nuokrypos, P(5) LST EN 825:2013	5 mm	

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines charakteristikas. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota išskirtinai 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Įgaliotas UAB „Baltijos polistirenas“ atstovas  
 Mantas Sakalauskas, Kokybės vadovas  
 Kaunas 2021 10 05

